

MERCURY **SPITFIRE** CT



MERCURY
Propellers



SPITFIRE CT

*LA HÉLICE DEFINITIVA PARA LA PROPULSIÓN
DE EMBARCACIONES PONTOON*

APROPIATE DEL PUERTO

El diseño de diámetro pequeño de la hélice SpitFire® CT facilita la aceleración instantánea, mientras que sus 4 palas generan el espacio necesario para un agarre inmejorable. Estas dos características se combinan para crear una hélice que te permite llegar a puerto con confianza y manejar tu embarcación pontoon con facilidad.

RENDIMIENTO INMEJORABLE

La SpitFire CT es la hélice de aluminio más rápida y mejor del mercado para embarcaciones tipo pontoon. El uso de los elementos existentes de la hélice SpitFire de aluminio, su diámetro pequeño, y la agresiva curvatura de la pala hacen que la SpitFire CT tenga un rendimiento mejor que las hélices de aluminio de 3 palas.





MERCURY
Propellers

MERCURY SPITFIRE

HÉLICE DE ALUMINIO

La hélice SpitFire® está diseñada para motores fueraborda de 25 CV hasta 115 CV CT y transmisiones Alpha One.

La gama Spitfire incluye también hélices diseñadas específicamente para embarcaciones pontoon. Las hélices Spitfire Pontoon y CT ofrecen una elevación adicional y una resistencia de ventilación que mejoran tanto el rendimiento como la conducción.

LO ÚLTIMO EN RENDIMIENTO DE HÉLICE DE ALUMINIO DE 4 PALAS

> DISPONIBLES PARA MOTORES FUERABORDA
DE 25 CV HASTA 115 CV CT
Y TRANSMISIONES ALPHA ONE

ACELERACIÓN 0 – 20 mph

**MERCURY
SPITFIRE**

10.3 seg

**MERCURY
BLACKMAX**

13.5 seg

5 6 7 8 9 10 11 12 13

VELOCIDAD PUNTA

25%
más rápida

**MERCURY
SPITFIRE**

30.2 mph

**MERCURY
BLACKMAX**

30.6 mph

05 10 15 20 25 30

DIÁM. PASO APLICACIÓN REFERENCIA

14	12	90-115 HP CT - Alpha One*	8M0084491
14	14	90-115 HP CT - Alpha One*	8M0084493
14	17	90-115 HP CT - Alpha One	8M0084494
14	19	90-115 HP CT - Alpha One	8M0084495
14	21	90-115 HP CT - Alpha One	8M0084496
14	23	90-115 HP CT - Alpha One	8M0084497
13.8	10	40-60 HP CT, 75-125 HP*	8M8026555
13.8	11	40-60 HP CT, 75-125 HP*	8M8026560
13.8	13	40-60 HP CT, 75-125 HP*	8M8026570
13.4	15	40-60 HP CT, 75-125 HP	8M8026580
13.0	17	40-60 HP CT, 75-125 HP	8M8026590
12.5	19	40-60 HP CT, 75-125 HP	8M8026600
10.6	12	40-60 HP Standard	8M8026625
10.3	13	40-60 HP Standard	8M8026630
10.1	14	40-60 HP Standard	8M8026635
10.1	15	40-60 HP Standard	8M8026640
9.3	9.5	25-30 HP 4-Stroke	8M8026650
9.3	11	25-30 HP 4-Stroke	8M8026655

*CT/Pontoon Model