



Evolution Special
Line

Evolution
Line



EMBARCACIONES NEUMÁTICAS CON MOTOR FUERABORDA



f Selva Marine

EN MOTORES
FUERABORDA
5 AÑOS
de garantía
SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones
Para información póngase en contacto
con su representante



MODELO
D.900 SPECIAL

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
890	305	1440	14



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
799	300	1230	18

MODELO
D.800 SPECIAL



MODELO
D.650 FAMILY SPECIAL

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
650	260	580	12

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN

Evolution **Special**
Line



AREA DE POPA PARA LA FAMILIA

La zona de popa se convierte fácilmente de comodo sofá "U" a práctico salón con amplia mesa, y a amplio solarium.





MODELO
D.570FB

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
570	255	400	9



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
535	243	340	8

MODELO
D.540



MODELO
D.500

Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
495	230	305	8



Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
474	236	250	7

MODELO
D.470

Modelo	D.900	D.800	D.650 FAMILY	D.570FB	D.540	D.500	D.470
Eslora (Eslora máx.) cm	890	799	650	570	535	495	474
Eslora int. Cm	840	700	605	480	459	417	402
Manga máx. Cm	305	300	260	255	243	230	236
Anchura int. Cm	250	175	145	131	121	121	117
Altura de construcción cm	112	104	92	80	80	80	80
Diámetro tubulares cm	42÷66	45÷66	50÷60	50÷62	50÷62	51÷57	51÷57
Versión del eje del motor	1 UL o 2 XL	1 UL o 2 XL	1 XL	1 L	1 L	1 L	1 L
Número de compartimentos	6	6	5	5	5	5	5
Número de cofres	7	7	6	5	5	4	4
Peso en seco (motor, acoplamientos y líquidos excluidos) Kg	1440	1230	580	400	340	305	250
Personas a bordo	14	18	12	9	8	8	7
Máx. capacidad de carga Kg (Número de personas + equipamiento estándar + motor)	1910	2220	1480	1060	900	900	780
Presión de inflado atm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Máx. potencia aplicable Kw (CV)	2 x 221 (2 x 300)	295 (400)	129 (175)	100 (136)	85 (115)	66 (90)	60 (80)
Potencia recomendada CV (mín./máx.)	2 x 150 / 2 x 250	250 / 350	115 / 150	70 / 115	60 / 100	50 / 80	40 / 70
Tipo de carena	V profunda con patines de soporte						
Material de la carena	Doble cuerpo fibra de vidrio						
Color interno de la carena	Blanco						
Color externo de la carena	Blanco						
Tejido	NEOPRENE - HYPALON, 1500 g/mq		NEOPRENE - HYPALON, 1300 g/mq				
Categoría de diseño según norma	B	C	C	C	C	C	C

Para obtener información sobre los motores en package con los barcos de la **Evolution Line**, consultar el catálogo de motores fueraborda. Los datos de esta tabla son aproximados y **Selva Marine** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, los materiales, construcción, pesos, colores, gráficos, etc. sin previo aviso y obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia.

Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

DOTACIONES



Modelo	D.900 Evolution Special	D.800 Evolution Special	D.650 Family Evolution Special	D.570FB Evolution	D.540 Evolution	D.500 Evolution	D.470 Evolution
Tubulares bicolor blanco /negro Carbon Impression	S	S	S	N	N	N	N
Pasamanos sobre tubulares en tejido	S	S	S	N	N	N	N
Par de remos	S	S	S	S	S	S	S
Inflador	S	S	S	S	S	S	S
Instalación del motor	S	S	S	S	S	S	S
Sistema eléctrico completo	S	S	S	S	S	S	S
Consola completa ⁽¹⁾	S	S	S	S	S	S	S
Cabina bajo consola	S	S	N	N	N	N	N
Volante Special	S	S	S	N	N	N	N
Asiento piloto ⁽²⁾	N	N	N	N	S	S	S
Apoyo a rollo para guía semi-erecta con soporte en acero inoxidable	N	N	N	N	N	N	N
Asiento piloto multifunción ⁽³⁾	S	S	S	S	N	N	N
Instrumentación motores	S	S	S	S	S	S	S/N
Cuadro Instrumentación carbon look	S	S	S	N	N	N	N
Cuadro con interruptores	S	S	N	N	N	N	N
Sofá de popa	S	S	S	S	N	N	N
Sofá de popa transformable en solarium o como asiento	N	N	N	N	N	N	N
Cojines del solárium de proa	S	S	S	S	S	S	S
Prolongación del solarium de proa	N	N	S	S	S	S	S
Prolongación del solarium de proa con cojines	N	N	S	S	S	S	S
Prolongación del solarium de popa con cojines	O	O	S	N	N	N	N
Cojines Special bicolors	S	S	S	N	N	N	N
Escalera de acero inoxidable plegable	N	N	O	O	O	O	O
Plataforma de popa en fibra de vidrio con escalera inox	S	S	S	O	O	N	N
Soporte del motor auxiliar	O/N	O/N	O	O	O	O	O
Toldo parasol	O	O	O	O	O	O	O
Roll bar "bitubo" telescópica basculante de acero inoxidable, con luces de arranque y bocina	N	N	O	O	O	O	O
Roll bar en fibra de vidrio con luces de arranque y bocina	S	S	N	N	N	N	N
Toldo de amarre	O	O	O	O	O	O	O
Depósito de combustible integrado, instalado según la normativa CE con blower, doble tubo de alimentación con filtros decantadores y electroválvulas, tubería de llenado, tubo de respiración e indicador de nivel	S - 347 lt.	S - 347 lt.	S - 175 lt.	O - 90 lt.	O - 90 lt.	N	N
Instalación de ducha completa con depósito de agua dulce integrado	S - 80 lt.	S - 80 lt.	S - 40 lt.	O - 40 lt.	N	N	N
Pulpito de proa en fibra de vidrio con cabrestante eléctrico de acero inoxidable + ancla inox y cadena	S	S	O	N	N	N	N
Bomba de sentina de inmersión	S	S	S	S	S	S	S
Timonería hidráulica	S	S	S	O	O	N	N

⁽¹⁾ Consola completa de: pasamanos de acero inoxidable, control remoto de palanca única (y de 2 palancas de bitácora con doble motor), volante anatómico, dirección mono cable (dirección hidráulica para modelos de D.650 y D.960) parabrisas anirreflectante, escotillas con cerradura. Para toda la gama a excepción del D.540: asiento anterior con cojín y acceso al cofre por debajo y cojines de respaldo. Para D.750 e D.960 cabina con puerta delantera de acceso.

⁽²⁾ Para modelos D.470 y D.500 = Cojín con bisagras y cerradura de acceso al cofre de popa

⁽³⁾ Para D.540 e D.960 a excepción del D.600DS = asiento del conductor en posición semi-erecta con cojín y el acceso al cofre de abajo

S = Estandár

O = Opcional

N = No disponible

S/N = Estandár / no disponible dependiendo del motor

O/N= Opcional para versiones con motor único. No disponible para versiones con doble motor



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO)

Italia

Tel. +39 0342 702451 - Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L.

C/ Holanda nº 1-3 Polig. Ind. Can Ferrer II

(08770) Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)

Tel: +34 93 688 98 89

mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com

Q8  **Oils**





Tender Line

Cruiser Tender Line

Plein Air Line



EMBARCACIONES NEUMÁTICAS CON MOTOR FUERABORDA



f Selva Marine

EN MOTORES
FUERABORDA
5 AÑOS
de garantía

SÓLO PARA USO RECREATIVO
Limitado por las condiciones y exclusiones
Para información póngase en contacto
con su representante

En los motores Selva Marine: 5 años de garantía limitada, bajo ciertas condiciones y exclusiones. No aplicable en caso de utilizzo del motor para uso profesional.



Tender Line

Embarcaciones neumáticas en package con motores fueraborda **Selva Marine**, en 6 gamas con 8 diferentes tipos de construcción. Se puede elegir entre la versión "rolling up", el modelo plegable con piso en madera, la con quilla de "V" inflable, o con carena en fibra de vidrio (mono o doble moldeado también en la versión con carena plegable). Además la versión sólida con carena en aluminio, mono o doble. Ideales como tenders, de 2 a 4 metros.



Modelo **T 310 DA**

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 340 DA	340	154	67	4+1*
T 310 DA	307	159	62	4+1*

1* = N°1 Niño

GAMA DA
MODELO
T 340 • T 310



Modelo **T 270 A**

GAMA A

MODELO

T 340 • T 310

T 270 • T 240

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 340 A	340	154	54	4+1*
T 310 A	307	159	47	4+1*
T 270 A	265	159	41	3+1*
T 240 A	242	159	39	3

1* = N°1 Niño



Modelo T 310 FV

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 310 FV	310	150	55	4

GAMA FV
MODELO
T 310

Modelo T 310 DV

GAMA DV

MODELO

T 400 • T 350
T 310 • T 280



Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 400 DV	395	180	106	6
T 350 DV	348	176	73	4
T 310 DV	308	154	58,4	4
T 280 DV	282	172	58	4



Modelo **T 255 V**

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 355 V	354	171	55,9	4
T 325 V	323	152	51,2	3+1*
T 285 V	285	154	45,7	3
T 255 V	253	155,5	43,23	3

1* = N°1 Niño

GAMA V
MODELO

T 355 • T 325
T 285 • T 255



Modelo T 225 V

GAMA V
MODELO
T 225

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 225 V	224	152,5	34,9	3



Modelo T 350 VIB

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 380 VIB	376	170	47,56	5+1*
T 350 VIB	349	170	41,95	5

1* = N°1 Niño

GAMA VIB
MODELO
T 380 • T 350



Modelo T 270 VIB

GAMA VIB
MODELO
T 320 • T 270
T 230

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 320 VIB	320,5	153,5	30,52	4
T 270 VIB	267	153	26,76	3+1*
T 230 VIB	232	135	18,37	2+1*

1* = N°1 Niño



Modelo **T 230 RL**

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
T 260 RL	253	148,5	24	3
T 230 RL	225	131	21,1	2+1*
T 200 RL	197	131	16,6	1+1*

1* = N°1 Niño

GAMA RL
MODELO

**T 260 • T 230
T 200**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	T 340 DA	T 310 DA	T 340 A	T 310 A	T 270 A	T 240 A	T 310 FV	T 400 DV	T 350 DV	T 310 DV	T 280 DV
Eslera (Eslera máx.) cm	340	307	340	307	265	242	310	395	348	308	282
Anchura (Ma tnga máx.) cm	154	159	154	159	159	159	150	180	176	154	172
Ø Tubular cm	41	42	41	42	42	42	40	47	47,5	41,5	44,5
Piso m²	1,41	1,21	1,41	1,21	0,94	0,87	1,32	2,1	1,59	1,35	1,36
Compartimientos N°	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
Presión bar	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peso kg	67	62	54	47	41	39	55	106	73	58,4	58
Máx. potencia aplicable KW (CV)	14,7 (20)	14,7 (20)	14,7 (20)	14,7 (20)	7,4 (10)	3,67 (5)	7,4 (10)	22,1 (30)	11 (15)	11 (15)	11 (15)
Peso máx. motor aplicable kg	60	60	60	60	55	40	55	90	60	60	55
Personas a bordo	4 + 1*	4 + 1*	4 + 1*	4 + 1*	3 + 1*	3	4	6	4	4	4
Máx. capacidad de carga kg (número de personas + equipamiento estándar + motor)	550	495	550	495	425	380	400	850	600	500	600
Tipo	Casco rígido de ALUMINIO de doble moldeado		Casco rígido de ALUMINIO				Casco rígido plegable de fibra de vidrio con espejo de popa reclinable	Casco rígido fibra de vidrio doble moldeado			
Color externo / interno de la carena	Blanco						Blanco				
Color tubular	Blanco						Blanco				
Tejido	PVC 1.100 g/m²						PVC 1.100 g/m²				
Versión del eje del motor	Corto						Corto				
Categoría de diseño según norma CE	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C

DOTACIONES	T 340 DA	T 310 DA	T 340 A	T 310 A	T 270 A	T 240 A	T 310 FV	T 400 DV	T 350 DV	T 310 DV	T 280 DV
Remos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inflador	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bolsa de transporte	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
Mochila para el transporte	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Pasamanos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Perfil parabordo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anillas de remolque	N	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S
Ganchos colgadores	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Planchas de soporte del motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Soporte del motor removible	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Cofre de proa con cerradura	S	S	N	N	N	N	N	S	S	S	S
Carena rígida plegable de fibra de vidrio	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
Espejo de popa plegable	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N
Toldo de protección contra los rayos UV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit de reparaciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

1* = N° 1 Niño

Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones **Tender Line**, consultar el catálogo motores fueraborda. Los datos contenidos en estas tablas deben considerarse aproximados. **Selva Marine S.p.A.** se reserva el derecho de modificar las características técnicas, los materiales, la fabricación, los pesos, etc. Sin previo aviso y sin obligación alguna.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	T 355 V	T 325 V	T 285 V	T 255 V	T 225 V	T 380 VIB	T 350 VIB	T 320 VIB	T 270 VIB	T 230 VIB	T 260 RL	T 230 RL	T 200 RL
Esloza (Esloza máx.) cm	354	323	285	253	224	376	349	320,5	267	232	253	225	197
Anchura (Ma tnga máx.) cm	171	152	154	155,5	152,5	170	170	153,5	153	135	148,5	131	131
Ø Tubular cm	41	42	41,5	41	39	44	44,5	42,5	42,5	35	38,5	35	35
Piso m²	1,71	1,53	1,15	0,97	0,79	1,91	1,63	1,41	1,07	0,88	0,883	0,854	0,677
Compartimientos N°	3	3	3	3	3	5	5	5	5	4	3	3	2
Presión bar	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tubular 0,25 - Quilla 0,8					0,25	0,25	0,25
Peso kg	55,9	51,2	45,7	43,23	34,9	47,56	41,95	30,52	26,76	18,37	24	21,1	16,6
Máx. potencia aplicable KW (CV)	11 (15)	11 (15)	7,4 (10)	4,78 (6,5)	3,67 (5)	14,7 (20)	11 (15)	11 (15)	6 (8)	3,67 (5)	3,7 (5)	2,4 (3,3)	1,8 (2,5)
Peso máx. motor aplicable kg	50	60	55	40	40	83	60	60	55	40	40	24	24
Personas a bordo	4	3 + 1*	3	3	3	5 + 1*	5	4	3 + 1*	2 + 1*	3	2 + 1*	1 + 1*
Máx. capacidad de carga kg (número de personas + equipamiento estándar + motor)	640	600	510	460	350	950	900	735	664	380	400	270	250
Tipo	Casco rígido fibra de vidrio					Quilla en V neumático					Piso de varillas		
Color externo / interno de la carena	Blanco												
Color tubular	Blanco												
Tejido	PVC 1.100 g/m²										PVC 550 g/m²		
Versión del eje del motor	Corto												
Categoría de diseño según norma CE	C	C	C	C	-	C	C	C	C	-	C	-	-

DOTACIONES	T 355 V	T 325 V	T 285 V	T 255 V	T 225 V	T 380 VIB	T 350 VIB	T 320 VIB	T 270 VIB	T 230 VIB	T 260 RL	T 230 RL	T 200 RL
Remos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Inflador	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bolsa de transporte	N	N	N	N	N	S	S	S	S	S	S	S	S
Mochila para el transporte	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Pasamanos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Perfil parabordo	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anillas de remolque	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ganchos colgadores	S	S	S	S	S	N	N	N	N	N	N	N	N
Planchas de soporte del motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Soporte del motor removible	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Cofre de proa con cerradura	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Carena rígida plegable de fibra de vidrio	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Espejo de popa plegable	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Toldo de protección contra los rayos UV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kit de reparaciones	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

La **Selva S.p.A.** se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, presupuestos, colores, gráficos, etc., sin previo aviso y obligación alguna.

S = Estándar O = Opcional N = No disponible



Modelo CRT 365 P

GAMA CRT
MODELO
325 • 345 • 365

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
CRT 365	365	183	145	6
CRT 345	345	179	140	5+1*
CRT 325	324	171	135	5

1* = N°1 Niño

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES



Modelo	CRT 365	CRT 345	CRT 325
Eslora (Eslora máx.)	365	345	324
Eslora int. cm	268	252	237
Manga máx. cm	183	179	171
Anchura int. cm	86	83	81
Diámetro tubulares cm	45	45	42
Presión de inflado atm	0,2	0,2	0,2
Nº de compartimentos	3	3	3
Versión del eje del motor	Lungo	Lungo	Lungo
Peso en seco (motor, opcionales y líquido en depósitos excluidos) Kg	145	140	135
Personas a bordo	6	5+1*	5
Máx. capacidad de carga (Número de personas + equipamiento estándar + motor) kg	800	750	550
Potencia máx. aplicable Kw (CV)	29,8 (40)	22,1 (30)	18,4 (25)
Potencia recomendada CV	20 / 25	20 / 25	20 / 25
Carena	V profunda con patines de soportes		
Material de la carena	De doble cuerpo en fibra de vidrio		
Color interno de la carena	Blanco		
Color externo de la carena	Blanco		
Tejido	PVC 1100 g/m ² (Versión P) o NEOPRENE - HYPALON 1100 g/m ² (Versión H)		
Categoría de diseño según norma CE	C		

1* = Nº 1 Niño

Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones **Cruise Tender Line**, consultar el catálogo motores fueraborda.

Los datos contenidos en estas tablas deben considerarse aproximados. **Selva Marine S.p.A.** se reserva el derecho de modificar las características técnicas, los materiales, la fabricación, los pesos, etc. Sin previo aviso y sin obligación alguna.

Las especificaciones de esta tabla se determinan de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la redacción del catálogo y pueden tener que ser modificadas al variar de las diferentes normas técnicas de referencia. Le invitamos a solicitar la confirmación de los datos en vigor en el momento de la compra.

⁽¹⁾ Consolas completas de: = pasamanos de acero inoxidable, caja de control remoto monopalanca, volante anatómico, timonera monocable, escotilla de acceso al cofre inferior.

Modelo	CRT 365	CRT 345	CRT 325
Remos	S	S	S
Inflador	S	S	S
Instalación del motor	S	S	S
Sistema eléctrico completo	S	S	S
Consola completa ⁽¹⁾	S	S	S
Asiento piloto con cojín y re-spaldo y acceso al cofre inferior	S	S	S
Asiento central con cojín	S	S	S
Asiento de proa con cojín y acceso al cofre inferior	S	S	S
Cuentarrevoluciones	S/O	S/O	S/O
Toldo de amarre	0	0	0
Kit de reparaciones	S	S	S

S= Estandár 0= Opcional

S/O= Estandár / Opcional dependiendo en la versión de barco ordenado

En los motores Selva Marine: 5 años de garantía limitada, bajo ciertas condiciones y exclusiones. No aplicable en caso de utilizzo del motor para uso profesional.





Modelo PA 460 ALU

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
PA 460 ALU	456.5	200	93,27	8
PA 430 ALU	429	202	92,4	8

GAMA ALU
MODELO
PA 460 • PA 430



Modelo **PA 320 ALU**

GAMA **ALU**

MODELO

PA 390 • PA 360
PA 320

Modelo	Eslora (eslora max.) cm	Anchura (manga max.) cm	Peso Kg.	Personas a bordo
PA 390 ALU	383	169	70,3	6
PA 360 ALU	355	171	66,25	5
PA 320 ALU	315	152	51	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | DOTACIONES

Modelo	PA 460 ALU	PA 430 ALU	PA 390 ALU	PA 360 ALU	PA 320 ALU
Eslora (Eslora máx.) cm	456,5	429	383	355	315
Anchura (Manga máx.) cm	200	202	169	171	152
Ø Tubular cm	52,5	52	43,5	45,5	42
Piso m²	2,69	2,59	1,95	1,68	1,25
Compartimientos N°	5+1	5+1	3+1	3+1	3+1
Presión bar	Tubular 0,25 Quilla 0,35				
Peso kg	93,27	92,4	70,3	66,25	51
Máx. potencia aplicable KW (CV)	29,4 (40)	22,5 (30)	18,4 (25)	14,7 (20)	11 (15)
Peso máx. motor aplicable kg	108	90	83	60	60
Personas a bordo	8	8	6	5	4
Máx. capacidad de carga kg (número de personas + equipamiento estándar + motor)	1400	1250	750	700	620
Tipo	Desmontable con piso de aluminio y quilla neumática				
Color externo / interno de la carena	Blanco				
Color tubulares	Blanco/Gris				
Tejido	PVC 1.100 g/m²				
Versión del eje del motor	Largo		Corto		
Categoría de diseño según norma CE	C	C	C	C	C

Modelo	PA 460 ALU	PA 430 ALU	PA 390 ALU	PA 360 ALU	PA 320 ALU
Remos de pala	S	S	S	S	S
Inflador	S	S	S	S	S
Bolsa de transporte	S	S	S	S	S
Pasamanos	S	S	S	S	S
Perfil parabordo	S	S	S	S	S
Anillas de remolque	S	S	S	S	S
Planchas de soporte del motor	S	S	S	S	S
Toldo de protección contra los rayos UV	O	O	O	O	O
Kit de reparaciones	S	S	S	S	S
Timonera completa de acero inoxidable	O	O	N	N	N

S= Estandar O= Opcional N= No disponible

1* = N° 1 Niño

Para obtener información sobre los motores en package con las embarcaciones **Plein Air Line**, consultar el catálogo motores fueraborda.

Los datos contenidos en estas tablas deben considerarse aproximados. **Selva Marine S.p.A.** se reserva el derecho de modificar las características técnicas, los materiales, la fabricación, los pesos, etc. Sin previo aviso y sin obligación alguna.



SELVA S.p.A.

Viale dell'Industria, 13

23037 Tirano (SO)

Italia

Tel. +39 0342 702451 - Fax +39 0342 705361

Distribuidor exclusivo para España:

Yanmar Equipment Iberica, S.L.

C/ Holanda nº 1-3 Políg. Ind. Can Ferrer II

(08770) Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)

Tel: +34 93 688 98 89

mail: info-yei@yanmar.com

www.selvamarine.com

Q8  **Oils**

